GRUPO RALI

40 AÑOS

Atendiendo las necesidades
de los clientes más exigentes

¡Pega Bien
y a la Primera!

Adhesivos
para tubería de
PVC y CPVC

Si te interesa comprar, haz contacto:

+52 (477) 771.1987 (477) 771.4209 / 10
adhesivos@gruporali.com

Av. del Curtidor 402 Fracc. Julián de Obregón
León, Guanajuato. México

gruporali.com

GRUPO RALI

ADHESIVOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Nueva generación de ADHESIVOS para la industria de la construcción con única tecnología capaz de fusionar en una sola línea las mejores propiedades de las tecnologías existentes y la experiencia de ADHESIVOS RALI.

Ofrecemos una solución innovadora en la industria de la construcción, dedicada a ofrecer a la industria mayorista de plomería el más alto nivel de calidad en nuestras marcas.

RALI

LA **ELECCIÓN** PARA PROYECTOS QUE DURAN **TODA LA VIDA**

INCLUYE **APLICADOR** EN TODAS LAS PRESENTACIONES.

LoVOC SCAQMD CUMPLE MÉTODO 316 A

BAJO CONTENIDO DE COMPONENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES LOW VOC SCAQMD MÉTODO 316 A

Adhesivos para tubería de PVC y CPVC

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	VISCOSIDAD	TIEMPO DE SECADO	COLOR	ADHESION	APLICACIONES
Cemento para PVC azul FUERTE	2 oz - 60 ml. (tubo depresible) 4 oz - 118 ml. 8 oz - 237 ml. 16 oz - 474 ml. 32 oz - 948 ml.	Media	Muy rápido	Azul	Muy buena	Cemento azul de media viscosidad para conexiones de PVC de hasta 6"/150 mm de diámetro. Pega rápidamente . Recomendado para tuberías de agua potable, a presión, drenaje sanitario, de desperdicio y ventilación. Se puede aplicar a temperaturas de 5 °C a 43 °C. Cumple con la norma ASTM D2564.
Cemento para PVC azul EXTRA FUERTE	4 oz - 118 ml. 8 oz - 237 ml. 16 oz - 474 ml. 32 oz - 948 ml.	Alta	Muy rápido	Azul intenso	Excelente	Cemento azul de alta viscosidad para conexiones de PVC hasta 8"/200 mm de diámetro. Pega rápidamente . Recomendado para tuberías de agua potable, a presión, drenaje sanitario, de desperdicio y ventilación. Se puede aplicar a temperaturas de 5 °C a 43 °C. Cumple con la norma ASTM D2564.
Cemento para CPVC amarillo FUERTE	2 oz - 60 ml. (tubo depresible) 4 oz - 118 ml. 8 oz - 237 ml. 16 oz - 474 ml. 32 oz - 948 ml.	Media	Muy rápido	Amarillo	Muy buena	Cemento amarillo de media viscosidad para usar en toda clase de conexiones de CPVC de hasta 2"de diámetro. Para uso en sistemas residenciales de agua caliente y fría de hasta 70 °C. Recomendado para aplicación en temperaturas de 5 °C a 43 °C. Cumple con la norma ASTM F493.
Cemento para CPVC rojo EXTRA FUERTE	4 oz - 118 ml. 8 oz - 237 ml. 16 oz - 474 ml. 32 oz - 948 ml.	Media	Muy rápido	Rojo	Excelente	Cemento rojo de media viscosidad para usar en toda clase de conexiones de CPVC de hasta 6" / 150 mm de diámetro. Para uso en sistemas residenciales de agua caliente y fría de hasta 70 °C. Recomendado para aplicación en temperaturas de 5 °Ca 43 °C. Cumple con la norma ASTM F493.
Limpiador para PVC/CPVC	4 oz - 118 ml. 8 oz - 237 ml. 16 oz - 474 ml. 32 oz - 948 ml	N/A	Muy rápido	Transparente	NA	Limpiador para remover rápidamente suciedad y grasa de las superficies. Suaviza el tubo de CPVC o PVC preparándolo para el cemento disolvente. Se puede aplicar en diámetros de cualquier medida. Se recomienda aplicar en temperaturas de -25 °C a 43 °C.